

Produktinformation

ELASTOSAL® Lösit DUR

Reiniger / Verdünnung

Anwendung:

- Reiniger: entfernt Fette, Öle und Schmutz von Metall- und Gummioberflächen
- Verdünnung für den einkomponentigen Kontaktklebstoff Heladur®

Technische Daten:

Basis:	Cyclohexan, Ethylacetat
Dichte:	0,825 g/cm ³
Feuergefährlichkeit:	leicht entzündbar
Lagerfähigkeit:	mindestens 12 Monate
Lagerbedingungen:	trocken, kühl, in dicht verschlossenem Originalgebinde

Arbeitsschutz:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde beachten! Sicherheitsdatenblatt anfordern!

Gebinde: Flasche 500 ml, Flasche 1,5 l, Kanne 27 l

Hinweis: Der Inhalt dieser Produktinformation ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung im Hinblick auf den speziellen Anwendungszweck durch praxisbezogene Versuche. Für die Beratung durch diese Produktinformation ist eine Haftung auf Schadensersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsanspruches, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Stand Juli 2024